


Universal-Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter

Lockout/Tagout-Prozeduren dürfen nur von berechtigtem Personal mit entsprechenden Kenntnissen der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften oder Vorgaben durchgeführt werden.

Installation

1. Stellen Sie den Schutzschalter in die AUS-Position (siehe **Abbildung 1**).
2. Öffnen Sie die Verriegelung, indem Sie das Daumenrad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
3. Setzen Sie die Verriegelung so auf den Schutzschalter, dass die Zunge sich unterhalb der Schutzschalterleiste befindet (siehe **Abbildung 2**).
4. Drehen Sie das Daumenrad im Uhrzeigersinn, um die Verriegelung an die Schutzschalterleiste zu „klemmen“.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Schutzschalter nicht in die EIN-Position bewegt werden kann. Wenn der Schutzschalter sich bewegen lässt, wurde die Verriegelung nicht richtig angebracht. Wiederholen Sie in diesem Fall die Installation.

5. Bringen Sie ein Vorhängeschloss an der Verriegelung an (siehe **Abbildung 3**).



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3